DESCRIPTION

EUCANETANK est un nettoyant puissant à base d'huiles essentielles d'eucalyptus qui permet de neutraliser la prolifération des mauvaises odeurs dans les cassettes et les réservoirs. Permet de dégrader les dépôts organiques, graisseux et de cellulose fortement colmatés.

EUCANETANK est miscible dans l'eau en toutes proportions et garde son entière efficacité quelque soit le type d'eau.

EUCANETANK laisse une agréable odeur d'eucalyptus.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

. État physique : Liquide limpide.

. Masse volumique : 1012 g/l environ.

. Couleur : Blanc.

. Odeur : Pin Eucalyptus.

MODE D'EMPLOI

Bien mélanger avant emploi.

Diluer 10 bouchons de EUCANETANK dans 5 litres d'eau chaude (si cela est possible).

Verser le mélange dans la cassette ou le réservoir. Laisser agir 30 minutes.

Secouer la cassette si vous le pouvez afin de bien décoller tous les dépots organiques, de celluloses et de savon. Laisser agit 30 minutes.

Vidanger et rincer à l'eau.

093L - 1L 093L.5 - 5L

DLUO: 3 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.



SAS MATT CHEM PRODUCT SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE 37, rue de Fontenay (92) Bagneux France Tél: 01 42 53 73 73 – Fax: 01 47 35 27 28 www.mattchem.fr / www.mattchem.com - info@mattchem.fr

Décembre 2016