Le seul aérosol écologique sans gaz et sans maintenance, le plus puissant au monde pour feu de cuisine.

Eteignez 25 L d'huile végétale avec seulement 300 ml de mousse extinctrice.

Les extincteurs portables/aérosols SINGAS F-Exx en PVC sont **une réelle innovation**. Dotés de l'unique et brevetée technologie *FLEXPACK*, un système de propulsion en élastomère, nos récipients ne nécessitent **aucun gaz ou liquide propulseur**. Avec seulement 2 bars de pression, nous garantissons **un jet constant** sur toute la durée de pulvérisation et ceci **dans n'importe quelle position à 360°**. Après utilisation, nos extincteurs sont entièrement **100 % recyclables**.

Ce qui rend par conséquent nos extincteurs les plus **écologiques, maniables, légers, sûrs** (aucun risque d'explosion vu l'absence de gaz) et **performants** (vu leur taille) du marché.

Nos extincteurs sont tous **certifiés** selon NF S 61-804 et DIN EN3-7 **pour l'utilisation** sur des installations électriques **jusqu'à 1000V**.
En plus ils ne nécessitent **aucune maintenance annuelle pendant 6 ans (durée de vie de la mousse)** comme les autres extincteurs conventionnels à gaz.
Tous nos produits sont **fabriqués et certifiés en Allemagne**, les agents d'extinction correspondent tous aux normes courantes selon DIN EN3-7.

SINGAS F-Exx, sauve des vies.

- *100% recyclables*
- *Ultra-performant*
- *Classe de feu 2A & 25F*
- *Opérationnel -20° à 70°*
- *Maniable & léger*
- *Pas de gaz*
- *Sans risque d'explosion*
- *Utilisable à 360°*
- *Pas de maintenance*
- *« made in Germany »*

SINGAS F-Exx 3.0 F, votre équipement idéal pour tout feu de:

© Qualitystreet Sàrl | Luxembourg | www.singas.eu | Toute reproduction est strictement interdite | Ne pas jeter sur la voie publique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	SINGAS F-Exx® 3.0 F
Classe de feu	A, F Performance d'extinction: 2A, 25F
Performances d'extinction:	2A: extinction d'approx. une pile de 4 kg de bois sec 25F: 25 litres d'huile végétale enflammée
Hauteur	245 mm
Poids	540 gr.
Contenu (net)	300 ml
Pression liquide	approx. 2 bar
Distance de jet	approx. 4 m
Durée de pulvérisation	approx. 35 s
Propulseur	Corps élastomère (pas de gaz)
Produit d'extinction	Agent d'extinction liquide de graisse à haute performance basé sur des sels organiques
°C de fonctionnement	-20°C jusqu'à + 70°C
Durée de conservation	6 ans, sans maintenance
Divers	Applicable sur installations électriques < 1000V (distance min. 1 m)
Unités/carton	20
Unités/palette	1120

EXEMPLES D'UTILISATION

Pour la classe de feu A

Pour la classe de feu F


Pour feu de graisse & huile végétale

... au Camping ...

... sur le bateau ...

... pour les grillades ...

... pour cheminée ou poêle ...

... dans la cuisine ...

... au bureau ...

... utilisable dans pièces fermées ...

... aux loisirs ...

... pour appareils électriques < 1000 V, distance de sécurité

Ce document vous a été distribué par:

Pour plus d'infos
SINGAS by Qualitystreet Sàrl
Sanem | Luxembourg
info@singas.eu | **www.singas.eu**

© Qualitystreet Sàrl | Luxembourg | www.singas.eu | Toute reproduction est strictement interdite | Ne pas jeter sur la voie publique