



Gamme Métal 5 – Traitement Radiateur

Détartrant Radiateur

- Combat les surchauffes moteurs
- Décolle le tartre, la rouille & les boues
- Dissout les sels de calcium
- Élimine les micro-organismes responsables d'obstruction
- Optimise la circulation du liquide de refroidissement
- Prévient les surchauffes moteur
- Étudiée pour les dernières générations de radiateurs

Mode d'emploi :

Moteur froid et à l'arrêt, régler le chauffage sur « chaud ». Bien agiter le flacon, puis le vider dans le radiateur ou dans le vase d'expansion. Faire tourner le moteur pendant 30 mn environ. Vidanger ensuite une fois le moteur refroidi. Rincer abondamment à l'eau, avant de remplir le circuit de liquide de refroidissement neuf.

Un flacon permet de traiter les circuits contenant jusqu'à 12 litres de liquide de refroidissement.



Référence	Désignation Produit	Col.	Cond.	Prix d'achat HT	Prix de vente Conseillé HT	Prix de vente Public TTC	Code EAN
GMDR	Métal 5 Détartrant radiateur	6	300 ml				 3 286071 493003

Soditen – ZA Les Marchais - 28480 LUIGNY - FRANCE

Tél. : 02 37 29 50 50 - Fax : 02 37 29 55 00 - E-mail : contact@soditen.fr - www.metal5.com